

1. Pomocí metody getElementById najděte prvek <p> a změňte text na „Nový text“.

```
<p id="example">Old text</p>
```

```
<script>
```

```
 = "Nový text";
```

```
</script>
```

2. Propojte metody a vlastnosti s jejich správným vysvětlením

innerHTML

Metoda pro vyhledání
prvku podle id.

getElementById

Metoda pro odstranění
podřízeného prvku HTML.

setAttribute

Vlastnost sloužící k
nastavení nebo vrácení
obsahu HTML prvku.

removeChild

Metoda pro změnu hodnoty
atributu dokumentu HTML.

3. Pomocí metody getElementsByTagName najděte první prvek <p> a změňte jeho text na „Nový text“.

```
<p id="example">Old text</p>
```

```
<script>
```

```
    .innerHTML  
    = "Nový text";  
</script>
```

Možnosti: document., getElementsByTagName, ("p"), [0]



4. Změňte barvu textu prvku <p> na žlutou („yellow“)

```
<p id="example">Text</p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("example"). = "";
```

```
</script>
```

5. Vyjmenujte alespoň jednu metodu odstraňování prvků. Napište pouze název metody bez závorek.

1. _____

2. _____

6. Změna velikosti písma prvku <p> na 15 pixelů.

```
<p id="example">Text</p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("example"). = "";
```

```
</script>
```

7. Napište správné pořadí příkazů, které použijeme když chceme vytvořit nový prvek s textem a přidat jej do existující struktury.

Možnosti: createElement, createTextNode, appendChild

**Erasmus+**

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.