

1. Pomocou metódy getElementById nájdite prvok <p> a zmeňte text na „Nový text“

```
<p id="example">Starý text</p>
```

```
<script>
```

 = "Nový text";

```
</script>
```

2. Prepojte správne vysvetlenia metód

innerHTML

Metóda používaná na
nájdienie prvku podľa id.

getElementById

Metóda na odstránenie
podradeného HTML prvku.

setAttribute

Vlastnosť používaná na
nastavenie alebo vrátenie
obsahu HTML prvku.

removeChild

Metóda na zmenu hodnoty
atribútu dokumentu HTML.

3. Pomocou metódy getElementsByTagName nájdite prvý prvok <p> a zmeňte text na „Nový text“

```
<p id="example">Starý text</p>
```

```
<script>
```

```
    .innerHTML  
    = "Nový text";  
</script>
```

Možnosti: document., getElementByTagName, ("p"), [0]

**Erasmus+**

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

4. Zmeňte farbu textu prvku <p> na „žltú“

```
<p id="example">Text</p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("example"). = "";
```

```
</script>
```

5. Uveďte aspoň jednu metódu odstraňovania prvkov. Používajte iba správne výrazy, bez zátvoriek.

1. _____

2. _____

6. Zmeňte veľkosť písma prvku <p> na 15 pixelov

```
<p id="example">Text</p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("example"). = "";
```

```
</script>
```

7. Priradíte správne poradie vlastností, keď chceme vytvoriť nový prvok s textom a pridať ho do existujúcej štruktúry

Možnosti: createElement, createTextNode, appendChild

**Erasmus+**

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).